



Institut für Physikalische Chemie

**Methodenkurs „Anwendungen von Mathematica und Matlab in der Physikalischen Chemie“
im WS 2013/2014**

Prof. Dr. Stefan Weber, Dr. Till Biskup

— Aufgabenblatt zum Teil 2 (Matlab) vom 20.02.2014 —

Aufgabe 1

Laden Sie sich die Daten aus dem Fluoreszenzversuch des Grundpraktikums Physikalische Chemie zur Auswertung von der Internetseite des Kurses¹. Es handelt sich um ein ZIP-Archiv. Alle Daten befinden sich in einem entsprechenden Unterordner mit dem Namen „Fluoreszenzversuch-Daten“. Trotz der Dateierdung „.sp“ sind die in diesem Ordner enthaltenen Dateien reine Textdateien (ASCII).

Auf Rechnern im CIP-Pool unter Windows: Speichern Sie sich das ZIP-Archiv auf dem Desktop und entpacken Sie es dort mit WinRAR. Die einzelnen Dateien können Sie z.B. mit Notepad++ (oder einem anderen Editor für reine Textdateien) öffnen.

Aufgabe 2

Öffnen Sie die eine beliebige Datei aus dem Ordner mit einem Texteditor, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Dateien aufgebaut sind. Überlegen Sie, wie Sie diese Daten in Matlab importieren könnten.

Wie viele Kopfzeilen finden sich vor den eigentlichen Daten? (Hinweis: Die eigentlichen Daten beginnen unmittelbar nach der Zeile „#DATA“.) Wie sind die beiden Spalten der eigentlichen Zahlenwerte voneinander getrennt? (Möglichkeiten wären z.B. Leerzeichen, Tabulator, Komma oder Semikolon)

Nutzen Sie ihr neu erlangtes Wissen und versuchen Sie, die Datei 1A-01.sp in Matlab zu importieren. (Tipp: Erinnern Sie sich daran, was Sie am Vormittag zum Thema gehört haben.)

Zusatzaufgabe: Schreiben Sie eine Funktion zum Import der ASCII-Exportdaten des im Praktikum verwendeten Fluoreszenzspektrometers (Perkin Elmer LS45), das der nachfolgend definierten Schnittstellendefinition entspricht:

Listing 1: Schnittstelle einer Importroutine für ASCII-Exporte eines LS45-Fluoreszenzspektrometers

```
data = LS45ASCIIread(filename)
```

Hierbei sei `data` eine Matlab-Struktur mit den Feldern, wie sie die Funktion `importdata` zurückgibt.

Achten Sie auf eine minimale Dokumentation der Funktionsschnittstelle, vergleichbar dem, was Sie auch in eingebauten Matlab-Routinen finden.

¹<http://www.till-biskup.de/de/lehre/mathematica-matlab/ws2013/material/05/>

Aufgabe 3

Laden Sie das Anregungsspektrum von Chinin (Datei „1A-01.sp“) und stellen Sie die Fluoreszenzintensität (bei 500 nm) als Funktion der Anregungswellenlänge dar. Im Falle von Daten, die mit einer so hohen Auflösung wie im vorliegenden Fall aufgenommen wurden, ist es durchaus sinnvoll (und erlaubt), die einzelnen Punkte zu verbinden.

Achten Sie auf eine korrekte Achsenbeschriftung. Bei der Fluoreszenzintensität handelt es sich um relative Einheiten, weshalb hier die Angabe einer Einheit unterbleiben kann.

Hilfreiche Funktionen: `plot`, `xlabel`, `ylabel`

Zusatzaufgabe: Heben Sie das Maximum der Fluoreszenzintensität hervor. Zeichnen Sie dazu zusätzlich eine (gestrichelte oder gepunktete oder andersfarbige) vertikale Linie bis zum Maximum der Fluoreszenz und von dort eine (identisch formatierte) horizontale Linie bis zur y-Achse in Ihre Abbildung ein.

Hilfreiche Funktionen: `max`, `hold on`, `hold off`

Aufgabe 4

Laden Sie die Fluoreszenzspektren, die bei unterschiedlichen Anregungswellenlängen aufgenommen wurden, um Streubanden zu identifizieren (Dateien „1E-01.sp“ bis „1E-05.sp“). Tragen Sie für alle fünf Spektren gemeinsam in einer Abbildung die Fluoreszenzintensität als Funktion der Wellenlänge dar. Experimentieren Sie ggf. mit unterschiedlichen Farben und Linienstilen für die einzelnen Kurven.

Achten Sie auf eine korrekte Achsenbeschriftung. Fügen Sie eine Legende in die Abbildung ein, die für jedes dargestellte Spektrum die Anregungswellenlänge in der Form „ $\lambda_A = xxx \text{ nm}$ “ angibt. Spielen Sie mit der Positionierung der Legende.

Hilfreiche Funktionen: `legend`

Aufgabe 5

Das Ziel des zweiten Versuchsteils im Fluoreszenzversuch ist die Untersuchung der Fluoreszenzintensität als Funktion der Fluorophorkonzentration. Dafür wurden elf Messungen mit unterschiedlichen Fluorophorkonzentrationen durchgeführt (Dateien „2E-01.sp“ bis „2E-11.sp“). Zur Auswertung soll die Fluoreszenzintensität bei 448 nm für jede Lösung gegen die Konzentration an Fluorophor (Chinin) in $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ aufgetragen werden. Die Zusammensetzung der entsprechenden Lösungen und die für die Berechnung der Chininkonzentration notwendigen Angaben können Sie Tab. 1 entnehmen.

Für die Darstellung der Daten sind mehrere Schritte notwendig, die nachfolgend kurz skizziert werden. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte ist dabei nicht zwingend, manches ergibt sich aus dem logischen Ablauf.

1. Einlesen aller für die Darstellung notwendigen Dateien
2. Berechnung der Chininkonzentration
3. Extrahieren der Fluoreszenzintensität bei 448 nm aus den Daten
4. Korrektur der Fluoreszenzintensitätswerte durch den Leerwert (Probe 1)
5. Auftragung der Fluoreszenzintensität bei 448 nm gegen die Chininkonzentration

Tabelle 1: **Lösungen für Versuchsteil 2 zum Zusammenhang zwischen Fluoreszenzintensität und Konzentration.** 1 mL der 0,1-ppm-Chinin-Standardlösung 0,1 µg freie Chininbase, 1 mL der 10-ppm-Chinin-Standardlösung entsprechend 10 µg freie Chininbase ($C_{20}H_{24}N_2O_2$, $M = 324,41 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$). Sehen Sie über die Unzulänglichkeiten bzgl. der Verwendung von „ppm“ in diesem Kontext hinweg und errechnen Sie sich aus den Angaben die Konzentration an freier Chininbase in $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, gegen die Sie die Fluoreszenzintensität bei 448 nm auftragen.

Probe	0,1-ppm-Chinin-Standardlösung	0,1 N H_2SO_4
1	0	3210 µL
2	290 µL	3210 µL
3	600 µL	2900 µL
4	900 µL	2600 µL
5	1200 µL	2300 µL
6	1500 µL	2000 µL
7	2000 µL	1500 µL
8	3000 µL	500 µL

10-ppm-Chinin-Standardlösung		
9	35 µL	3000 µL
10	50 µL	3000 µL
11	60 µL	3000 µL

Hinweise: Verwenden Sie logische Indizierung zum Extrahieren der Fluoreszenzintensität bei 448 nm aus den einzelnen Datensätzen. Die Korrektur der Fluoreszenzintensitätswerte durch den Leerwert aus Probe 1 können Sie in einer einzelnen Zeile lösen, wenn Sie die Möglichkeiten der Indizierung in Matlab geschickt ausnutzen.

Tragen Sie die Fluoreszenzintensität gegen die Konzentration an freier Chininbase in $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ auf, achten Sie auf korrekte Achsenbeschriftungen und verbinden Sie die Datenpunkte in diesem Fall *nicht*.

Aufgabe 6

Wie Sie dem Theorieteil des Skriptes zum Fluoreszenzversuch aus dem Grundpraktikum Physikalische Chemie entnehmen können², lässt sich die Abhängigkeit der Fluoreszenzintensität von der Fluorophorkonzentration über das Lambert-Beersche Gesetz verstehen. Sie folgt einer mathematischen Gesetzmäßigkeit der Form

$$f(x) = a(1 - 10^{-bx})$$

Für kleine Absorbanzwerte kann mit einem linearen Zusammenhang zwischen Fluoreszenzintensität und Fluorophorkonzentration gerechnet werden, was sich durch eine Taylor-Entwicklung der obigen Funktion und Abbruch nach dem linearen Glied auch mathematisch zeigen lässt.

²Online elektronisch verfügbar: <http://www.till-biskup.de/de/lehre/pcg-fluoreszenz/>

Führen Sie für die in der vorangegangenen Aufgabe grafisch dargestellten Werte sowohl eine lineare Regression (durch den Ursprung) als auch eine nichtlineare Kurvenanpassung durch und stellen Sie anschließend in einer neuen Abbildung sowohl die Messwerte als auch die beiden Kurvenanpassungen grafisch dar.

Von der vorangegangenen Aufgabe sollten Sie entweder je einen Vektor für x - und y -Werte oder eine $n \times 2$ -Matrix mit den gemessenen Intensitätswerten bei 448 nm (y -Wert) und der jeweiligen Fluorophorkonzentration (x -Wert) wiederverwenden können.

Für die lineare Regression verwenden Sie *nur die ersten vier Werte*. Achten Sie bitte darauf, dass die Ausgleichsgerade *durch den Ursprung* gehen soll. Sie dürfen an dieser Stelle also *nicht* den y -Achsenabschnitt mit anpassen, sondern lediglich den Anstieg.

In Matlab stehen Ihnen für diese Aufgabe mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die am Vormittag auch kurz angesprochen wurden.

Für die nichtlineare Kurvenanpassung verwenden Sie in diesem Fall die Matlab-Routine `fminsearch`. Bitte beachten Sie, dass Sie dieser Routine bereits eine Funktion übergeben müssen, die Ihnen die Summe der Quadrate der Abweichungen zwischen Daten und angepasster Funktion liefert. Eine Möglichkeit wäre, in Matlab zunächst eine Funktion zu definieren, die den nichtlinearen Zusammenhang in Abhängigkeit der beiden Koeffizienten a und b wiedergibt, um dann mithilfe dieser Funktion eine zweite Funktion zu erzeugen, die die Summe der Fehlerquadrate enthält und die Sie dann der Matlab-Routine `fminsearch` übergeben können. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass Sie die eigentliche Funktion nur einmal definieren müssen und dann, nachdem Sie die Werte für die Koeffizienten mittels `fminsearch` bestimmt haben, dieselbe Funktion für die Darstellung des nichtlinearen Zusammenhangs verwenden können.

Aufgabe 7

Speichern Sie die Abbildungen, die Sie bislang erzeugt haben, als PDF-Dateien. Nutzen Sie dafür die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Ihnen Matlab zur Verfügung stellt (grafische Oberfläche, programmatisch über die Kommandozeile).

Letztlich lassen sich (fast) alle Eigenschaften einer Matlab-Abbildung (über die Kommandozeile) kontrollieren, auch die für den Export wichtigen Parameter wie Größe, Schriftart und Schriftgröße. Es ist daher durchaus sinnvoll, einmal damit zu experimentieren und das Ergebnis in eine Routine zu verpacken, die dann auf jedes Matlab-Abbildungsfenster „losgelassen“ werden kann und konsistente Abbildungen erzeugt. Ein Beispiel für eine solche Funktion werden Sie im Kurs sehen.